



FTXC

NÁSTENNÁ JEDNOTKA

Eco Sensira

Prehľad

Energetické štítky



Funkcie:



Vykurovanie



Chladienie

Rozmery



FTXC: V: 288 / 297 mm
Š: 770 / 990 mm
H: 234 / 273 mm

Hladina akustického tlaku*



FTXC: Vnútna jednotka
Tichý režim: 22 dBA
Bežný režim: 34 dBA
Vonkajšia jednotka: 46 dBA

Dostupné farby



Lesklá biela

*Platí pre 3.5 kW jednotky v režime chladienia

Jednoduchosť, ktorá má všetko podstatné

- **Príjemný dizajn:** Biele prevedenie jednotky Sensira ľahko zapadne do každého interiéru a zároveň zabezpečí jednoduché a účinné chladienie aj kúrenie.
- **Hodnota za peniaze:** Sensira ponúka prémiovú kvalitu a špičkovú funkčnosť za atraktívnu cenu.
- **Základná starostlivosť o vzduch:** Prachový filter pomáha udržať vnútorný vzduch čistý a svieži.
- **Inteligentné ovládanie:** Klimatizáciu jednoducho nastavíte a ovládate cez aplikáciu Onecta.

Vlastnosti a funkcie



Powerful režim

Ak je teplota v miestnosti príliš vysoká alebo nízka, je možné ju rýchlo ochladiť alebo vyhriať. Po vypnutí Powerful režimu sa jednotka vráti na prednastavený režim.



Vzduchový filter

Bezproblémovo odstraňuje prachové častice, čím zabezpečuje čistý vnútorný vzduch.



Program sušenia

Znižuje úroveň vlhkosti v miestnosti bez ovplyvnenia teploty.





Vertikálny automatický pohyb lamiel

Automatický vertikálny pohyb lamiel zaručuje rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty v celej miestnosti.

Eco Sensira FTXC

Nástenná jednotka



Vlastnosti a funkcie



Údaje o účinnosti			FTXC20E + RXC20E	FTXC25E + RXC25E	FTXC35E + RXC35E	FTXC50E + RXC50E	FTXC60E + RXC60E	FTXC71E + RXC71E	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/3,0	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,2/7,0	2,3/7,1/7,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,8/4,0	1,3/4,0/4,8	1,4/5,6/6,6	1,5/6,4/8,0	2,3/8,0/9,0	
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	0,30/0,60/1,15	0,30/0,77/1,15	0,32/1,05/1,74	0,30/1,55/2,11	0,38/1,89/2,05	0,44/2,38/2,54	
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	0,28/0,67/1,35	0,28/0,75/1,35	0,28/1,07/1,57	0,27/1,52/1,85	0,33/1,68/2,35	0,50/2,46/2,74	
Chladienie	Energetická trieda		A ⁺⁺ (D->A ⁺⁺⁺)						
	Výkon	Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
	SEER			6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
	Ročná spotreba energie		kWh/a	106	131	175	276	339	460
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda		A ⁺ (D->A ⁺⁺⁺)						
	Výkon	Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
	SCOP/A			4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81

Vnútrná jednotka			FTXC20E	FTXC25E	FTXC35E	FTXC50E	FTXC60E	FTXC71E
Rozmery	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	288x770x234				297x990x273	
Filter vzduchu			Titánovo-apatitový filter, vzduchový filter (vymeniteľný / čistiteľný)					
Prietok vzduchu	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	5,4/6,1/8,1/10,8		5,4/6,4/8,7/11,1	7,4/8,2/9,9/12,5	10,2/12,5/14,5/20,4	
	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	21/26/33/40		22/26/34/41	30/33/39/47	31/38/42/48	

Vonkajšia jednotka			RXC20E	RXC25E	RXC35E	RXC50E	RXC60E	RXC71E
Rozmery	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom./Max	45		46	51	54	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl Min.-Max.	10~46			-10~46		
	Vykurovanie	Vonk.tepl Min.-Max.	-15~24					
Chladivo	Typ/GWP/Náplň	kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,55/0,371		R-32/675/0,75/0,506	R-32/675/1,00/0,675	R-32/675/1,10/0,743	R-32/675/1,15/0,776
Pripojenia potrubia	Dĺžka	Vonk. - Vnúť.	20			30		
		Doplnenie chladiva	0,017 (pre potrubie nad 7,5m)					
	Vonk. - Vnúť.	15		20				
Napájanie	Fáza/ Maximálny prúd poistky (MFA)	A	1~/16					

Ovládač je štandardne súčasťou balenia.

