



FTXF

NÁSTENNÁ JEDNOTKA

Sensira

Prehľad

Energetické štítky



Funkcie:



Vykurovanie



Chladienie

Rozmery



FTXF: V: 286 / 295 mm
Š: 770 / 990 mm
H: 225 / 263 mm

Hladina akustického tlaku*



FTXF: Vnútorná jednotka
Tichý režim: 20 dBA
Bežný režim: 34 dBA
Vonkajšia jednotka: 48 dBA

Dostupné farby



Biela

*Platí pre 3.5 kW jednotky v režime chladienia

Jednoduchosť, ktorá má všetko podstatné

- **Príjemný dizajn:** Biele prevedenie jednotky Sensira ľahko zapadne do každého interiéru a zároveň zabezpečí jednoduché a účinné chladienie aj kúrenie.
- **Hodnota za peniaze:** Sensira ponúka prémiovú kvalitu a špičkovú funkčnosť za atraktívnu cenu.
- **Základná starostlivosť o vzduch:** Prachový filter pomáha udržať vnútorný vzduch čistý a svieži.
- **Inteligentné ovládanie:** Klimatizáciu jednoducho nastavíte a ovládate cez aplikáciu Onecta.

Vlastnosti a funkcie



Powerful režim

Ak je teplota v miestnosti príliš vysoká alebo nízka, je možné ju rýchlo ochladiť alebo vyhriať. Po vypnutí Powerful režimu sa jednotka vráti na prednastavený režim.



Vzduchový filter

Bezproblémovo odstraňuje prachové častice, čím zabezpečuje čistý vnútorný vzduch.



Program sušenia

Znižuje úroveň vlhkosti v miestnosti bez ovplyvnenia teploty.





Vertikálny automatický pohyb lamiel

Automatický vertikálny pohyb lamiel zaručuje rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty v celej miestnosti.

Sensira FTXF

Nástenná jednotka



Vlastnosti a funkcie

Účinnosť	Prevádzkové režimy	Čistenie vzduchu	Prúdenie vzduchu	Ovládanie a plánovanie	Iné funkcie

Údaje o účinnosti			FTXF20F + RXF20F	FTXF25F + RXF25F	FTXF35F + RXF35F	FTXF42F + RXF42F	FTXF50F + RXF50F	FTXF60F + RXF60D9	FTXF71F + RXF71D9	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,3/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,4/5,4/6,1	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	0,31/0,59/0,72	0,31/0,77/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	0,27/1,52/1,74	-/1,85/-	-/2,77/-	
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,25/1,24/1,40	0,26/1,46/1,91	-/1,63/-	-/2,21/-	
Chladienie	Energetická trieda		A ⁺ (D->A ⁺⁺⁺)						A (D->A ⁺⁺⁺)	
	Výkon	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER				6,50			6,15	5,15	
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Ročná spotreba energie		kWh/a	108	135	188	226	269	342	483
	Energetická trieda			A ⁺ (D->A ⁺⁺⁺)						A (D->A ⁺⁺⁺)
	Výkon	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	3,80	4,80	6,20
	SCOP/A				4,20		4,30	4,10	4,06	3,81
Ročná spotreba energie		kWh/a	733	801	867	1.075	1.297	1.654	2.275	

Vnútrotná jednotka			FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225					295x990x263		
Filter vzduchu			Vzduchový filter (vymeniteľný / čistiteľný)							
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/45	33/36/41/45	34/37/42/46
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/44	32/35/40/44	33/36/41/45

Vonkajšia jednotka			RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	556x740x343				610x923x367		734x870x373	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom./Max	dBA		-/46		-/48		-/49	
	Vykurovanie	Nom./Max	dBA		-/47		-/48		-/49	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB		-10 ~48					
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB		-15 ~24					
Chladivo	Typ/GWP/Náplň	kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,42/0,28		R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,75/0,51		R-32/675/0,80/0,54	
Pripojenia potrubia	Dĺžka	Vonk. - Vnúť.	m		20				30	
	Prevýšenie	Vonk. - Vnúť.	m		12				20	
Napájanie	Počet fáz/Maximálne istenie (MFA)	A	1~/16					1~/20		

Ovládač je štandardne súčasťou balenia.

